

Технические характеристики

Тяговая 8В АКБ с жидким электролитом:

Yuasa DCB875-8(DT) Pro-Spec Deep Cycle Battery

Спецификации

Емкость (5 ч) 145

(при разряде до 1,75 В в
ячейке при 20°C (Ач))

Емкость (20 ч) 170

(при разряде до 1,75В в каждой ячейке при 20°C (Ач))

Резервная емкость @ 75А (мин) 75

Резервная емкость @ 25А (мин) 295

Зависимость емкости (5 ч) от температуры

40°C 105%

30°C 100%

0°C 80%

Габариты

Длина (мм) 262

Ширина (мм) 181

Высота (мм) 245

Высота с выводами (мм) 273

Тип корпуса (BCI): GC8

Тип выводов (клемм) ET/DT

Масса (кг) 29,0



Embedded Terminal (ET)



Dual Fit Terminal (DT)

Материалы изготовления

Тип крышки : Съёмный – возможно обслуживание АКБ

Тип заливных отверстий в крышке : Пробки с защитной планкой

Материал корпуса и крышки : Черный полипропилен

Метод спайки крышки с корпусом : Термоспайка

Тип межэлементных соединений : Сквозная межэлементная сварка блоков

Тип соединения пластин в блоки : Автоматический процесс литья

Сепаратор специальный : Из пористой резины со стекловолокном (GlassMat)

Материал положительной решетки : Малосурьмянистый свинцовый сплав

Материал отрицательной решетки : Малосурьмянистый свинцовый сплав

Преимущества

- Высокая стойкость к глубоким разрядам
- Увеличенный срок службы
- Простое обслуживание (вентиляционные пробки)
- Сепаратор из пористой резины со стекловолокном (GLASS MAT) уменьшает коррозию и внутреннее электрическое сопротивление
- Универсальные типы клемм (выводов)
- Повышенная виброустойчивость

Данные от 04/09/2017 – Е&ОЕ